



## Technický list

### ***Korekturní tužka pro fotopolymerní CtP ofsetové desky***

**Složení:**

Náplň korekturní tužky se skládá ze 4 složek. Hlavní aktivní složka se snadno odpařuje, další podpůrné složky se neopařují.

**Oblast použití:**

Vymazávání nežádoucích tisknoucích míst na fotopolymerní ofsetové desce.

**Pracovní postup:**

Několikrát přetřete nežádoucí tisknoucí místo na desce hrotem tužky, nechte asi 10 vteřin působit a setřete vlhkou houbou. V případě potřeby postup opakujte.

**Možné potíže:**

Jestliže je vymazávání zdlouhavé nebo neúplné, příčinou bývá předchozí netěsné uzavření krytky tužky. Došlo k částečnému odpaření hlavní složky náplně z hrotu. Přejedte tužkou po nějakém papíru, čímž se do hrotu automaticky natáhne čerstvá náplň z těla tužky. Kdyby však byl kryt tužky nasazen dlouhodobě netěsně, dojde k odpaření aktivní složky i z těla tužky. Další potíží může být příliš dlouhé působení náplně tužky na desku a poškození hydrofilního povrchu desky. Dobu působení si předem vyzkoušejte v ořezu kresby na desce.

**Bezpečnost práce:**

Náplň korekturní tužky je klasifikována jako vysoce toxická a žíravá. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. Nevdechujte páry. Další bezpečnostní informace viz bezpečnostní list.

Vyrábí: [www.poola.cz](http://www.poola.cz) , tel. 271 773 474

Jsme držiteli certifikátu ISO 9001

Země původu: Česká republika

